

Обновление микрокодов прибора МАКС-ЕМВ

Перед первым обновлением необходимо установить пакет драйверов для эмуляции COM порта **CP210x_VCP_Win2K_XP_S2K3.exe**. После установки драйвера при подключении прибора к ПК через кабель USB в диспетчере устройств должен появиться еще один COM порт. Для корректной работы необходимо, чтобы номер порта был меньше 10, в противном случае необходимо поменять номер вручную.

Для обновления микрокода прибора необходимо:

1. включить прибор, удерживая нажатой клавишу **«L»** в группе **L1, L2, L3, L4** на приборе; на приборе должны загореться все индикаторы кроме **FDX**;
2. запустить программу **emup.exe** с поставляемого диска;
3. выбрать соответствующий COM порт в области **«Порт»**;
4. нажать кнопку **«Соединить»**; в окне **«Статус»** должна появиться надпись «Порт открыт», а также версии текущих прошивок;
5. нажать кнопку **«Обзор»** и выбрать загружаемый файл с расширением *.emup;
6. нажать кнопку **«Запись»**;
7. после успешного завершения обновления, о чем сигнализирует информационное сообщение в программе «Прошивка прибора завершена», включить прибор.

Внимание! Ошибочные действия в процессе обновления встроенного ПО прибора могут ввести прибор в состояние частичной неработоспособности. Восстановление работоспособности можно произвести только в сервисной организации.